

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION**

**UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
1, RUE CLAUDE GOUDIMEL
25 030 BESANCON CEDEX**

☎ : 03.81.66.50.79
service.marches@univ-fcomte.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

THERMORELIEUR PAR COLLE A CHAUD AUTOMATISE

Marché n°

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Date limite de réception des offres : Jeudi 15 novembre 2018 à 12h00 (heure de Paris)

Tous les documents doivent être retournés non modifiés, datés, paraphés et signés.

Ce marché concerne l'acquisition d'un thermorelieur pour finition en « dos carré collé » de manière automatique ainsi que la réalisation d'ordonnancier ou bloc de manière automatique.

Cette machine devra par sa conception pouvoir évoluer dans le temps c'est-à-dire pouvoir être connectée en ligne à un système d'impression avec finition tri lame. Il devra être possible par la suite de pouvoir ajouter des modules de façon à réaliser un livre sans manipulation.

L'extraction des fumées se fera obligatoirement par filtre à charbon. Le thermorelieur devra être capable d'indiquer le moment où le filtre doit être changé.

Le candidat devra fournir un sac de colle de 25kg au moment de la livraison La colle ne devra pas être toxique pour la santé des utilisateurs. Le candidat devra fournir avec son offre une Fiche de données de sécurité (FDS) sur la colle utilisée ainsi que les tarifs pour l'année 2019.

Caractéristiques techniques minimales :

- Fabrication de livres de 2 à 600 feuilles minimum. Une capacité supérieure se fera par tranche de 60mm.
- Grammage possible de 60 g à 300 gr.
- Un format mini de 60x90 mm sans couverture et 100x100 mm avec couverture.
- Un format maxi 750 mm x 385 mm.
- Interface graphique.
- Possibilité de passer des couvertures a fenêtres.
- Un chargeur de couverture automatique par bras d'aspiration et succion avec détecteur de double feuille.
- Serrage automatique des feuillets.
- Fraisage et grecquage de 0 à 3 mm.
- Système de collage avec contrôle de la température et protection de surchauffe de la colle
- Un système de rainage par couteau mini 10 maxi 13.
- Le chariot de réception devra être automatisé.
- Ce matériel devra être conforme à la directive machine 2006/42/CE.

A , le

Cachet et signature de l'entreprise